



ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI

Self priming electric pumps
Electropompes autoamorçantes

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI realizzate in versione monoblocco a girante aperta a rasamento, adatte per il travaso di acque chiare o leggermente sporche, comunque non abrasive.

Self priming electric pumps monobloc execution with open impeller, suitable for pumping clean or slightly dirty waters, absolutely not abrasive.

Electropompes autoamorçantes monobloc avec turbine ouverte, indiquées pour le transvasement d'eau claire ou légèrement chargée absolument pas abrasive.

Cat. Cat. Cat.	Pompa Pump Pompe	HP HP CV	KW KW KW	Motore Motor Moteur	Aspirazione Mandata Suction Delivery	Peso Weight Poids (Kg)	Dimensioni Dimensions LxLxH (mm)	H Q	Prestazioni Performances Performances				Prezzo Price-Prix €
									1	3	5	7	
1711	BOXR-A	0,3	0,22	230 M.	1"	11,8	160	mt	1	3	5	7	—
1712				230/400 T.	1"		210	l/m'	60	50	40	20	
EA2N	BOXR-A	0,33	0,25	12 Volt C.C.	1"	11,7	160	mt	1	3	5	7	—
EA2D				—	—		300	—	—	—	—	—	
EA2E	B1KQ-A	0,5	0,37	24 Volt C.C.	1"	15	210	l/m'	60	50	40	20	—
EA2F				230 M.	1"		215	mt	3	6	9	12	
EA2G	B1KQ-A	0,5	0,37	230/400 T.	1"	18,3	375	—	—	—	—	—	—
EA2H				—	—		285	l/m'	110	90	65	35	
EA2S	B1½KQ-A	0,75	0,55	12 Volt C.C.	1"	20	190	mt	3	6	9	12	—
EA5T				24 Volt C.C.	1"		285	l/m'	110	90	65	35	
EA5V	B1½KQ-A	1	0,75	230 M.	1½"	20,5	220	mt	6	9	12	15	—
EA5Z				—	—		375	—	—	—	—	—	
2757	B2KQ-A	1,5	1,1	230/400 T.	1½"	22	285	l/m'	230	180	125	70	—
2758				230 M.	2"		185	mt	4	8	12	15	
2764	B2KQ-A	2	1,5	—	—	24	410	—	—	—	—	—	—
2761				230/400 T.	2"		300	l/m'	480	400	230	100	
1780	B3KQ-A	3	2,2	230 M.	3"	31,5	185	mt	4	8	12	16	—
1226				—	—		445	—	—	—	—	—	
1489	B4KQ-A	5,5	4	230/400 T.	3"	64	300	l/m'	900	740	500	200	—
EA5M				—	—		315	mt	4	8	10	12	
EA6S	B3XR-A	4	3	400/690 T.	4"	55	670	—	—	—	—	—	—
EA8E				—	—		405	l/m'	1650	1350	1050	750	
EA7P	B3XR-A	7,5	5,5	230/400 T.	3"	65,5	280	mt	5	10	15	20	—
EAL1				—	—		520	—	—	—	—	—	
EAG3	B4XR-A	15	11	—	—	110	415	l/m'	850	720	535	255	—
EA5M				—	—		415	l/m'	600	450	320	120	
EA6S	B3XR-A	4,5	3,3	230/400 T.	3"	55	280	mt	8	15	20	29	—
EA8E				—	—		520	—	—	—	—	—	
EA7P	B3XR-A	7,5	5,5	400/690 T.	3"	59	415	l/m'	600	450	320	120	—
EAL1				—	—		280	mt	5	15	20	25	
EAG3	B4XR-A	15	11	—	—	110	280	mt	5	15	20	25	—
EA5M				—	—		650	—	—	—	—	—	
EA7P	B3XR-A	7,5	5,5	400/690 T.	3"	65,5	405	l/m'	1100	800	630	370	—
EAL1				—	—		405	l/m'	1320	920	780	600	
EAL1	B3XR-A	10	7,5	—	—	71,5	280	mt	10	15	20	25	—
EAG3				—	—		650	—	—	—	—	—	
EAG3	B4XR-A	15	11	400/690 T.	4"	110	405	l/m'	1650	1450	1250	920	—
EAG5				—	—		365	mt	10	15	20	28	
EAG5	B4XR-A	20	15	—	—	115	800	—	—	—	—	—	—
EAG5				—	—		455	l/m'	2350	2200	1900	600	
EAG5	B4XR-A	20	15	400/690 T.	4"	115	365	mt	15	20	25	28	—
EAG5				—	—		455	l/m'	2550	2350	1900	1200	